


# tesa® ACXplus 77805

## Ürün Bilgisi



Otomotiv dış bağlantı parçalarının montajı için 0,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

## Ürün Açıklaması

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77805, otomotiv dış bağlantı parçalarının montajı için çift taraflı akrilik köpük banttır. Her iki yüzü LSE yapıştırıcı ile kaplanmış, üç katmanlı simetrik tasarıma sahip bir üründür. İşlem sırasında astar kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, tipik otomotiv bağlantı parçalarında kullanılan LSE (ör. PP ve PP/EPDM) ve MSE (ör. ABS) plastiklere astar olmadan verimli ve güvenli bir bağ sağlayarak astar ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayrıca, ürünümüz, farklı OEM şeffaf kaplama türlerinde de mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX<sup>plus</sup> 77805 Primerless Line dinamik ve statik yükleri emip dağıtabilir.

Ayrıca 0,8 mm, 1,1 mm ve 1,5 mm formatlarında da mevcuttur.

## Özellikler

- Astar olmadan LSE plastikler ve zorlu şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C gibi düşük uygulama sıcaklığında bile mükemmel bağlantı stabilitesi
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Bağlanan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Olağanüstü yüzey ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

## Uygulama Alanları

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77805 Primerless Line, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak amacıyla, uygulamanızı (içerdiği alt malzemeler dahil) tam olarak anlayarak doğru ürün önerisi sunmayı hedefliyoruz.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Gövdedeki yan çıtalar ve dekoratif şeritler
- Amblemler
- Spoilerlar
- Antendenler
- Sütun kaplamaları
- PDC montajı

# tesa® ACXplus 77805

## Ürün Bilgisi

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

|                    |                 |                   |        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü    | LSE             | • Renk            | gri    |
| • Koruyucu türü    | PE              |                   |        |

### Özellikler / Performans Değerleri

|                                |         |                                |               |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| • 90°C'de statik kayma direnci | çok iyi | • Temperature range            | -40 to +80 °C |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C  | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C         |
| • Nem direnci                  | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV)        | iyi           |

### Yapışma

|                                |         |                                 |         |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen)       | 24 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen)        | 26 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 26 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 28 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen)        | 26 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra)  | 28 N/cm |
| • PP'ye yapışma (3 gün sonra)  | 27 N/cm |                                 |         |

### Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci 25 mm x 25 mm bant ile çelikte, 200 g ağırlıkla test edilmiştir
- Liner: PV15 = kraliyet mavisi silikonlu HDPE film astar
- Sıcaklık aralığı: değerler yük ile değişkenlik gösterir

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77805>