

tesa® flameXtinct 45051

Ürün Bilgisi



200 µm Alev Geciktirici Film Bant (Ön İnceleme PI)

Ürün Açıklaması

tesa® flameXtinct ürün ailesi, montaj uygulamaları için çeşitli yüksek performanslı yapışkan bant çözümlerinden oluşur. tesa® flameXtinct ürün yelpazesi ve içindeki tüm ürünler aşağıdaki özelliklerle açıkça tanımlanır:

- Alev geciktirici
- Halojen içermez
- Yüksek performanslı yapıştırıcılar
- Geniş ürün portföyü

tesa® flameXtinct 45051 ürünü, kalıcı montaj için alev geciktirici film banttır. Bant, özel bir alev geciktirici akrilik yapıştırıcıya ve mükemmel esneklik ve dönüştürme özelliklerine sahip PET film taşıyıcıya sahiptir. Sunulan özellikler:

- UL 94 V-0'a göre kanıtlanmış alev geciktirici özellikler
- Halojen ve antimon-trioksit içermez (REACH ve ROHS uygunluğu)
- Çeşitli yüzeylerde mükemmel yapışma özellikleri
- Yüksek esneklik ve dönüştürme özellikleri

Uygulama Alanları

- İnşaat Sektörü
- Asansörler
- Otomotiv
- Beyaz Eşya
- Denizcilik
- Trenler

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET	• Toplam kalınlık	200 µm
• Yapışkan türü	FR acrylic	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

- 23°C'de statik kayma direnci çok iyi

Yapışma

• Çeliğe yapışma (hemen)	9 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	12 N/cm
--------------------------	--------	---------------------------------	---------

tesa® flameXtinct 45051

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

PV0 = kırmızı MOPP Ayırıcı (80µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=45051PV0FR>