

tesa® flameXtinct 45001

Ürün Bilgisi



Alev Geciktirici PE Köpük Bant

Ürün Açıklaması

tesa® flameXtinct ürün ailesi, montaj uygulamaları için çeşitli yüksek performanslı yapışkan bant çözümlerinden oluşur. tesa® flameXtinct ürün yelpazesi ve dolayısıyla içindeki tüm ürünler, aşağıdaki özelliklerle açıkça tanımlanır:

- Halojen içermez
- Yüksek performanslı yapıştırıcılar

tesa® flameXtinct 45001 ürünü, zorlu uygulamalarda kalıcı montaj için kullanılan alev geciktirici PE köpük banttır. Bant, mükemmel yapışma gücüne sahip alev geciktirici akrilik yapıştırıcı ve alev geciktirici PE köpükten oluşur.

Özellikler

- Alev geciktirici
- Geniş ürün portföyü
- Çeşitli yüzeylerde mükemmel yapışma özellikleri
- Yüksek uyum sağlama ve boşluk doldurma özellikleri
- Alternatif alev geciktirici yapıştırma yöntemlerine kıyasla son derece hafif
- Darbe emici
- FAR 25.853(a) app. F part1 ve UL 94 HBF - HF1'e göre kanıtlanmış alev geciktirici özellikler

Uygulama Alanları

- Asansörde montaj
- Uçak kabin içi yapıştırma
- Trenlerde montaj
- Denizcilik uygulamaları
- Otomotiv

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	FR PE foam	• Toplam kalınlık	1000 µm
• Yapışkan türü	FR acrylic	• Renk	beyaz
• Koruyucu türü	düz kırmızı		

Özellikler / Performans Değerleri

• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C		

tesa® flameXtinct 45001

Ürün Bilgisi

Yapışma

- | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Alüminyuma yapışma (hemen) | 16.6 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 19.2 N/cm |
| • Alüminyuma yapışma (14 gün sonra) iç | 21.8 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 22 N/cm |

Ek Bilgiler

PV6 = kırmızı MOPP astar (80µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=45001PV6FR>