


tesa® ACXplus 77204

Ürün Bilgisi



0,4mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77204, otomotiv bağlantı parçaları için tasarlanmış tek katmanlı bir akrilik köpük banttir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği, çeşitli alt tabakalarda güvenilir ve yüksek bağlama performansı sağlar ve bir aracın ömrü boyunca değişen çevre koşullarına dayanabilir.

Ayrıca 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm ve 1,2mm kalınlıklarda da mevcuttur.

Özellikler

- Viskoelastik akrilik köpük çekirdek, bağlı parçaların farklı termal uzamasından kaynaklanan stresi telafi eder
- Geniş sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kayma direnci
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Yüksek UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77204, aşağıdaki gibi kalıcı dış mekan montaj uygulamaları için uygundur:

- Amblemler
- Antendenler
- Pencere Contası

En yüksek performansı sağlamak için amacımız, uygulamanızı tamamen anlamak ve doğru ürün önerisi sunmaktır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 400 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | gri |
| • Koruyucu türü | PE | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------|
| • Nem direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Temperature range | -40 to 80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 10 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 22 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77204>

tesa® ACXplus 77204

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Taşıyıcı film:

PV04 = Beyaz silikonize PE kaplı kağıt taşıyıcı film

PV34 = Beyaz tek silikonize HDPE film taşıyıcı film, tesa® 50699 PSA sekme bandı ile uyumlu

PV36 = Şeffaf mavi silikonize PET film taşıyıcı film, tesa® 50699 PSA sekme bandı ile uyumlu

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77204>