


tesa® ACXplus 77206

Ürün Bilgisi



0,6 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77206, otomotiv bağlantı parçaları için tasarlanmış tek katmanlı akrilik köpük banttır. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği, çeşitli zeminlerde güvenilir ve yüksek düzeyde yapışma sağlarken, bir aracın ömrü boyunca değişen çevre koşullarına dayanabilir.

Ayrıca 0,4 mm, 0,8 mm, 1,0 mm ve 1,2 mm kalınlıkta da mevcuttur.

Ana Özellikler

- Viskoelastik akrilik köpük çekirdek, bağlanan parçaların farklı termal genleşmesine bağlı stresi dengeler
- Geniş bir sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kesme direnci
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Yüksek UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri.

Özellikler

- Viskoelastik akrilik köpük çekirdek, yapıştırılan parçaların farklı termal uzamasının neden olduğu gerilimi dengeler
- Geniş bir sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kayma direnci
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Yüksek UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri.

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77206, aşağıdaki gibi kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Amblemler
- Antenler
- Pencere contası

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisini sunmak bizim önceliğimizdir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 600 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | gri |

tesa® ACXplus 77206

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Ayırıcı:

PV31 = Beyaz silikonlu HDPE film ayırıcı, tesa® 50699/50099 PSA sekme bantları ile uyumludur.

PV36 = Şeffaf mavi silikonlu PET film ayırıcı, tesa® 50699 PSA sekme bandı ile uyumludur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77206>