



tesa® 4313

Ürün Bilgisi



Ürün Açıklaması

- Ürün klorsuz olduğundan ve yalnızca mineral yağ türevlerine dayandığından, ısıl işlemle yok edilişi çevre dostudur.
- Birinci sınıf kağıt ambalaj bandı yazdırılabilir.
- Orta ve ağır karton kutuların sızdırmazlığı için idealdir (maks. 20 kg)
- INGEDE 12 Yöntemine göre geri dönüşüm dostu birinci sınıf kağıt ambalaj bandı
- tesa® 4313 PV12 yazdırılabilir ve manuel olarak veya bir dağıtım makinesi ile kullanılabilir

tesa® 4313 PV12, silikonsuz serbest bırakma kaplamalı kağıt destekli ve solventsiz sentetik kauçuk yapıştırıcı sistemine sahip, yüksek yapışma özelliğine sahip birinci sınıf bir ambalaj bandıdır. Yırtılmaya karşı dayanıklı birinci sınıf kağıt desteği, iyi yönetilen sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan gelen kağıtlarla yapılır. tesa® 4313 PV12 sentetik kauçuk yapıştırıcı, çok çeşitli farklı karton kalitelerinde çok güçlü yapışma sağlar ve bu nedenle orta ve ağır karton kutuların sızdırmazlığı için idealdir. Destek, doğal ve sürdürülebilir bir malzeme olan kağıda dayanmaktadır. Sertifikalı kağıt desteğinin ve solventsiz sentetik kauçuk yapıştırıcının kombinasyonu, birinci sınıf kağıt ambalaj bandını INGEDE yöntemine göre çevre dostu ve geri dönüşüm dostu hale getirir. tesa® 4313 PV12 manuel olarak veya akıtma makinesi ile kullanılabilir ve güderi ve beyaz renkleri de mevcuttur.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- tesa® 4313 PV12, orta ve ağır karton kutuların sızdırmazlığı için idealdir
- Bu kağıt ambalaj bandı, marka sergileme ve reklam amaçlı kullanılabilir
- tesa® 4313 PV12, manuel ve otomatik dağıtıcılar için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kağıt | • Toplam kalınlık | 125 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Packaging Weight | Up to 20 kg |
| • Çekme direnci | 60 N/cm | • Solventsiz | evet |
| • Düşük gürültülü açılma | evet | • Suitable for dangerous goods | hayır |
| • Hand tearability | çok iyi | • Suitable for deep freezing | hayır |
| • Otomatik uygulama | evet | • Transport Information | Temperature 0-35°C |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 9.5 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04313>