

tesa® 75505

Ürün Bilgisi



50µm çift taraflı yapışkanlaştırılmış akrilik

Ürün Açıklaması

tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50µm, 50µm kalınlığında, adapte olabilen, yapışkanlaştırılmış akrilik transfer bandıdır. Kanıtlanmış ve bilinen tesa® 4965 yapıştırıcısı ile donatılmıştır; şeffaf, yaşlanmaya karşı dirençli ve yüksek ilk tutunma gücüne sahiptir. tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50µm bu nedenle düzensiz yüzeylere çok iyi anında tutunma sağlar ve hafif, ince malzemelerin laminasyonu gibi birçok uygulama için uygundur.

Bu benzersiz ve yüksek performanslı tesa® 4965 yapıştırıcısı ile donatılmış birkaç ürün mevcuttur ve bu ürünler birlikte Team 4965'i oluşturur. Bu çift taraflı film bantları çeşitliliği, müşteri taleplerine, ürünlere ve süreçlere göre en verimli bandı kolayca seçmeye yardımcı olur. Tüm tesa® 4965 ürün ailesinin faydalarını burada keşfedin: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Sürdürülebilir bakış açıları

- tesa® 75505 Next Gen, önceki tesa® 75505'e kıyasla -%38 CO₂ emisyonu
- Biyokütle dengeli yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcı

tesa® Daha Sürdürülebilir Kağıt Ayırıcı:

- Sorumlu olarak tedarik edilen kağıt ayırıcı (sertifikalı)
- %30 geri dönüştürülmüş lifli, ağartılmamış kağıt



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Çok iyi sıcaklık ve nem direnci
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt teması sertifikası
- UL 969 standartına uygun. UL dosyası: MH18055
- İyi kesim özellikleri
- Çeşitli alt tabakalara çok iyi ilk yapışma
- Transfer bant tasarımı sayesinde mükemmel şekil alma
- Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçülmüştür

Uygulama Alanları

tesa® 75505 - Team 4965 Transfer 50µm, esnek malzemelerin ve hafif parçaların montajı ve laminasyon uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Hafif parçaların ve malzemelerin montajı
- Köpüklerin, keçe, kumaş ve tekstillerin montajı
- Yalıtım malzemelerinin laminasyonu

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75505>

tesa® 75505

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Yer döşeme sistemlerinin montajı
- Membran anahtar montajı
- Birleştirme (Splicing)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo
• Renk	saydam		

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Yumuşatıcı direnci	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	2 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm
• Aluminyuma yapışma (hemen)	7 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	7 N/cm
• Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	7.5 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	7 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	2 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	8 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	3.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	8.5 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	7 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	8 N/cm

Ek Bilgiler

Ayırıcı çeşitleri:

- PV4: beyaz PE kaplı kağıt ayırıcı (118µm; 113g/m²)
- PV12: şeffaf PET ayırıcı (75µm; 105g/m²)
- PV20: markalı kahverengi kağıt ayırıcı (70µm; 80g/m²)
- PV21: beyaz glassine kağıt ayırıcı (78µm; 90g/m²)

tesa® 75505

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Boyutsal olarak stabil PV12 PET ayırıcı ve PV4 PE kaplı kağıt ayırıcı, yüksek nemli ortamlarda uygulama, sevkiyat ve depolama için en uygundur.

Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçülmüş olup, tesa® 75505 taslak Çin GB yönetmelikleriyle kısıtlanan hiçbir madde içermez.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75505>