




tesa® 55576

Ürün Bilgisi



1200 µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 55576, hafif hizmet montaj uygulamaları için çift taraflı bir PE köpük banttır. Bir PE köpük altlık ve kırmızı film astar ile kaplanmış yapışkanlaştırılmış bir akrilik yapışkandan oluşur.

Uygulama Alanları

- Profil ve Dekoratif Panel Montajı
- Levha, İşaret ve Reklam Malzemesi Montajı
- Ayna Ön Montajı
- Geçici Montaj
- Boşluk doldurma

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	1200 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	beyaz
• Koruyucu türü	PE kaplı kâğıt		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C	• Uzun süreli sıcaklık direnci	60 °C
--------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Yapışma

• Alüminyuma yapışma (hemen)	6.4 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	3 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	1.4 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	5.5 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=55576>