

tesa® ACXplus 7065

Ürün Bilgisi



1200 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 706x serisi, toz boyaları veya plastik malzemeler gibi "yapıştırılması zor malzemeler" in birleştirilmesi için tasarlanmıştır. Bu tür malzemelerin kombinasyonlarında bile, yenilikçi ürün tasarımı sayesinde gelişmiş güvenlik sağlar. Kalıcı iç mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

*Yapıştırılması zor yüzeylerde yüksek yapışma seviyesi

*Plastikleştirici göçüne karşı direnç

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerde (ör. asansör, ekstrüder, taşımacılık, beyaz eşya, iç dekorasyon) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Tampon rayları
- Dekoratif elemanlar
- Şeritler & profiller
- Takviye çubukları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1200 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 170 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 70 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 15 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 30 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 30 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 48 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 4 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 48 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 7 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi formumuzu açın:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7065>

tesa® ACXplus 7065

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ürün, iç mekanda kullanım için tavsiye edilir. Yük taşıma gereksinimi olan kalıcı dış mekan uygulamaları için önerimiz tesa® ACX^{plus} 707x serisidir. En yüksek performansı sağlamak için amacımız uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamak ve en iyi ürün önerisini sunmaktır.

Koruyucu astar seçenekleri:

- PV22: Beyaz kâğıt astar – markalı
- PV24: Mavi film astar – markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACX^{plus} 7065, UL Standart 746C'ye göre tanınmaktadır. UL Dosyası QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7065, UL Standart 879'a göre tanınmaktadır. UL Dosyası UYMR2.E479260
- LEED'e göre kredi almaya uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7065>