

# tesa® 60960

## Aşınmaya ve Çizilmeye Karşı Dirençli Yer İşaretleme Bandı

### Ürün Bilgisi



### Dayanıklı ve Çizilmeye Karşı Dirençli Zemin İşaretleme Bandı

#### Ürün Açıklaması

Yeni tesa® 60960 Çizilmeye Karşı PET Zemin İşaretleme Bandı, kalıcı ve uzun ömürlü zemin işaretleme ve uyarı uygulamaları için güçlü bir yüksek performanslı yapışkan banttır. Aşınmaya karşı dayanıklı, sağlam ve esnek işaretleme bandı; koruyucu PET üst tabaka, parlak işaretleme renkleri ve sentetik kauçuk yapışkan birleştirir. Koruyucu PET üst tabaka, bandın çizilme, kir, aşınma ve kimyasal direncini artırır ve uzun ömürlü, kalıcı parlak renklerin zamanla solmamasını sağlar. Sentetik kauçuk yapışkanı sayesinde çizilmeye karşı zemin işaretleme bandı çeşitli düz yüzeylerde iyi şekilde yapışır.

Parlak renkli bantlar, güvenlik endişelerinin olduğu alanlarda ve uyarı amaçlı kolay tanımlama için güçlü bir görünürlük sağlar, 5S üretim girişimleri için mükemmel bir çözümdür. Rengine bağlı olarak çizilmeye karşı zemin işaretleme bandı, özellikle uyarı bandı olarak kullanılabilir. tesa® 60960; siyah, sarı, siyah-sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve beyaz renklerde mevcuttur.

#### Özellikler

- Kalıcı zemin işaretleme ve uyarı uygulamaları için dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli PET/PP laminat arka yüzey.
- Koruyucu PET üst tabakası uzun ömür ve zamanla solmayan kalıcı parlak renkler sağlar
- Parlak renkler, kolay tanımlama için güçlü görünürlük sağlar.
- Boya çözümlerine göre depo alanlarının yeniden düzenlenmesi daha kolaydır

#### Uygulama Alanları

- Fabrika, depo, ofis veya hastane gibi yoğun trafiğe sahip ağır hizmet alanlarında kalıcı ve uzun ömürlü işaretleme
- Kaçış yolları, geçişler veya tehlikeli bölgelerin işaretlenmesi; forklift geçişlerine dayanıklıdır

#### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

#### Ürün Yapısı

- |                    |                 |                   |        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film        | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü    | sentetik kauçuk |                   |        |

#### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |       |                 |          |
|------------------------|-------|-----------------|----------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Çekme direnci | 175 N/cm |
|------------------------|-------|-----------------|----------|

#### Yapışma

- |                  |          |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.5 N/cm |
|------------------|----------|

# tesa® 60960

Aşınmaya ve Çizilmeye Karşı Dirençli Yer İşaretleme Bandı

Ürün Bilgisi

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60960>