

tesa® 51108

Ürün Bilgisi



Otomotiv boya işleri için yüksek sıcaklığa dayanıklı PET maskeleme filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 51108, yüksek kaliteli otomotiv boya işleri için en iyi performansı sağlamak amacıyla bir polyester arka yüzey ve termoset bir yapışkan bir araya getirir.

tesa® 51108 için standart ve özelleştirilmiş uygulama aparatları, bant uygulamasının verimli olması için mevcuttur.

Özellikler

- Düz ve ince boya çizgileri için ince PET film
- Kolayca bant sökümü sağlamak için yüksek çekme mukavemeti (bant yırtılmadan)
- 150°C/1saat'e kadar kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- 54 µm düşük kalınlığı sayesinde ekstra keskin boya çizgileri elde edilir
- 150°C/1saat'e kadar sıcaklık dayanımı ve yüksek çekme mukavemeti, otomobil gövdelerinde ya da tamponlarda özellikle düz ve uzun çizgiler gereken iki renkli boyama uygulamaları için ideal kullanım sağlar.

Uygulama Alanları

tesa® 51108, çeşitli maskeleme uygulamalarına uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- 150°C/1saat'e kadar sıcaklıklarda iki renkli boyama
- Otomobil gövdelerinde veya tamponlarda düz çizgilerin maskelenmesi

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı ve size doğru ürün önerisini sunmayı hedefliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 54 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|------|
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Kalıp kesimi için uygun | evet |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.3 N/cm |
|------------------|----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51108>

tesa® 51108

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Yapışkanın kenarlardan kalkmasını ve bunun boya işleminde sorunlara yol açmasını önlemek için, malzemenin orijinal ambalajında ve temiz, partikülsüz bir ortamda saklanması gerekir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51108>