

tesa® Professional 60951

Ürün Bilgisi



Kaymaz Bant - Siyah / Sarı

Ürün Açıklaması

tesa® 60951, çok çeşitli uygulama alanlarına sahip kaymaz yapışkan banttır. Kaymaz bant, alüminyum oksit kaplamalı bir PVC tabakadan oluşur. tesa® 60951, ürünün siyah/sarı versiyonudur.

Özellikler

- Güçlü akrilat yapışkan madde, alt zeminde güvenli basış sağlar.
- Özellikle aşınmaya dayanıklı ve sağlam yapışkan bant, kimyasallara ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Elle kolayca yırtılabilir ve tekrar zorlanmadan çıkarılabilir.
- DIN 51130 standartlarına uygun olarak sertifikalıdır.
- Normal kullanımda kaymaz etkisi iki yıla kadar sürer.

Uygulama Alanları

- İç ve dış mekan uygulamaları
- Ayak altında güvenli tutuş gerektiren uygulamalar
- Siyah-sarı (tesa® 60951): Çok kaygan yüzeylerin işaretlenmesi
- Şeffaf (tesa® 60952): Ahşap merdivenler gibi değerli yüzeyleri göze batmadan güvenli hale getirin
- Fosforlu (tesa® 60953): Karanlık ortamlarda güvenlik ve uyarı amacıyla uzun süre parlak kalır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film coated with mineral particles | • Toplam kalınlık | 900 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Nem direnci | çok iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Strappabile a mano | iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 5.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 60951

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=65538PRO>