

tesa® 4287 EU PV10



Ürün Bilgisi

tesa® 4287EU Genel Amaçlı Şerit Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4287, iyi bir ilk yapışma sağlayan tensilize polipropilen destekli ve kauçuk yapışkanlı genel amaçlı bir şerit banttır. Mono-oryante polipropilen desteği, yüksek uyum sağlama özelliği, iyi çekme dayanımı ve düşük uzama özellikleri sergiler. Kolayca uygulanabilen bantımız, hem manuel hem de otomatik işlemler için uygundur ve paketleme süreçlerini kolaylaştırmak için ideal bir tercih sunar.

Özellikler

- çözücüsüz yapışkan
- düşük uzama
- iyi uyum sağlama

Uygulama Alanları

- Hafif paketleme uygulamaları
- Paletleme
- Güçlendirme ve birleştirme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 80 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | orange |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Mevcut renkler | saydam, turuncu |
|------------------|-----------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Renk bozulması olmaz | evet |
| • Çekme direnci | 190 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 6 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4287 EU PV10

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>