


tesa® 77815

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış ataşman parçalarının montajı için 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77815, işleminizde astarı ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir!

Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, LSE (PP ve PP/EPDM gibi) ve MSE (ABS gibi) plastiklerden tipik otomotiv bağlantı parçalarına astar olmadan etkili ve güvenli bir bağ sağlar. Ayrıca, ürünümüz farklı OEM şeffaf kaplama tiplerinde de mükemmel yapışma özellikleri sunar. (LSE: düşük yüzey enerjisi; MSE: orta yüzey enerjisi). Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX^{plus} 77815 Primerless Line, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

0,5 mm, 0,8 mm ve 1,1 mm kalınlık seçenekleri mevcuttur

Özellikler

Özellikler:

- # LSE plastiklerde ve yapışması zor OEM şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- # Daha geniş sıcaklık aralığında mükemmel bağlama kararlılığı
- # Uygulamadan hemen sonra yüksek soyulma-yapışma seviyesine ulaşır
- # PP alt tabakalarda, uygulama sıcaklığı 5°C kadar düşük olsa bile üstün soyulma-yapışma
- # Bağlanan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- # Üstün ıslanma özelliği
- # Yüksek nem ve UV direnci

Faydalar:

- # Üretim sürecinde astarı ortadan kaldırır
- # Çok daha verimli ve dayanıklı uygulama sağlar
- # Toplam işlem maliyetini azaltır
- # Daha sağlıklı çalışma koşulları sağlar

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77815>

tesa® 77815

Ürün Bilgisi

Özellikler

Daha çevre dostu üretim gerçekleştirir

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line, geniş yelpazede kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisi sunmak hedefimizdir.

Gövde yan çıtaları ve dekoratif şeritler

Amblem

Spoiler

Anten

Sütun kaplamaları

PDC montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik köpük	• Toplam kalınlık	1500 µm
• Yapışkan türü	LSE	• Renk	gri
• Koruyucu türü	PE	• Koruyucunun rengi	mavi

Özellikler / Performans Değerleri

• 90°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• T-block	çok iyi
• L-jig	iyi	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Nem direnci	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	34 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	39 N/cm
• ABS'ye yapışma (hemen, 1 min)	32 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	39 N/cm
• PP'ye yapışma (3 gün sonra)	44 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen, 1 min)	36 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen, 1 min)	34 N/cm		

tesa® 77815

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77815>