


# tesa® 77711

## Ürün Bilgisi



1.1 mm çift taraflı akrilik köpük bant

### Ürün Açıklaması

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77711, otomotiv dış trim parça montajı için çift taraflı akrilik köpük banttır. Eşsiz, çift katmanlı ve asimetrik olarak tasarlanmış bu ürün, bir yüzünde LSE yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77711 ile prosesinizde astar kullanımını ortadan kaldırabilirsiniz! Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, LSE (ör: PP ve PP/EPDM) ve MSE (ör: ABS) plastiklerden yapılmış tipik otomotiv montaj parçalarına astarsız olarak etkin ve güvenli bir yapışma sağlar. Ayrıca, ürünümüz kolay yapışan OEM şeffaf kaplamalar üzerinde de mükemmel yapışkanlık özelliklerine sahiptir. (LSE: düşük yüzey enerjisi; MSE: orta yüzey enerjisi) Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX<sup>plus</sup> 77711 Primerless Line dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

0,8 mm ve 1,5 mm kalınlık seçenekleri mevcuttur

### Özellikler

- # LSE plastiklerde yüksek ilk performans
- # Daha geniş sıcaklık aralığında mükemmel yapışma kararlılığı
- # Uygulamadan hemen sonra yüksek soyulma mukavemetine ulaşır
- # 5°C kadar düşük uygulama sıcaklıklarında bile PP alt tabakalarda üstün soyulma yapışması
- # Yapıştırılan parçaların farklı termal genleşmelerine telafi sağlayan viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- # Üstün yüzey ıslanma özelliği
- # Yüksek nem ve UV direnci

### Faydaları:

- # Üretim sürecinde astar kullanımını ortadan kaldırır
- # Çok daha verimli ve sağlam bir uygulama sağlar
- # Toplam proses maliyetini azaltır
- # Daha sağlıklı çalışma koşulları sunar

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77711>

# tesa® 77711

## Ürün Bilgisi

### Özellikler

# Daha çevre dostu bir üretim gerçekleştirir

### Uygulama Alanları

Kalıcı dış mekan montajı için

# Kapı yan çıtaları ve dekoratif trimler

# Amblemler

# Spoilerlar

# Antenler

# Sütun kaplamaları

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

|                    |               |                     |         |
|--------------------|---------------|---------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik köpük | • Toplam kalınlık   | 1100 µm |
| • Yapışkan türü    | LSE           | • Renk              | gri     |
| • Koruyucu türü    | PE            | • Koruyucunun rengi | mavi    |

### Özellikler / Performans Değerleri

|                                |         |                         |              |
|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| • 90°C'de statik kayma direnci | çok iyi | • T-block               | çok iyi      |
| • L-jig                        | iyi     | • Temperature range     | -40 to +80°C |
| • Nem direnci                  | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi          |

### Yapışma

|                                                  |         |                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra)                   | 28 N/cm | • PP'ye yapışma (hemen, 1 min)                   | 24 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (hemen, 1 min)                  | 23 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra)                   | 31 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 12 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen, 1 min)                  | 25 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)       | 8 N/cm  | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 26 N/cm |
| • PP'ye yapışma (3 gün sonra)                    | 30 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen)       | 12 N/cm |

# tesa® 77711

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77711>