



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fosforlu

Ürün Bilgisi



Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PVC film coated with mineral particles	• Bantın kalınlığı	720 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucu kalınlığı	180 µm
• Toplam kalınlık	900 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	25 %	• Kimyasallara karşı direnç	iyi
• Çekme direnci	30 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	50 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Nem direnci	iyi
• Çıkarması kolay	hayır	• Sislenme	düşük
• Floresan	evet	• Üzerine yazması kolay	hayır
• Hand tearability	iyi	• Water resistance	iyi
• Kalıp kesimi için uygun	evet	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

Değerlere bağlılık

• Çeliğe	5.8 N/cm
----------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=60953>