



tesa® Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi



BNR 56223

Product Description

tesa® Alüminyum bant, ısıtıcı cihazlar ve çatı olukları gibi her bir metal yüzeyin hızlı şekilde tamiri için çok uygun olan özel bir kendinden yapışkanlı tesisat bandıdır.

Özellikler

- Koruma, kaplama ve tamir için uygundur
- Çatı ve oluk tamirleri için de kullanılabilir
- -40 °C ila +140 °C arasında sıcaklığa karşı dirençli
- Suya, yağa ve grese karşı dirençli
- Uzun ömürlü
- Yüksek yapışma kuvveti

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | alüminyum folyo | • Toplam kalınlık | 100 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Çekme direnci | 15 N/cm | • Tekrar kullanılabilir | hayır |
| • Aşınma direnci | hayır | • Temperature resistance max. | 160 °C |
| • Gerilebilirlik | 5 % | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Kalıntısız sökülebilme | hayır | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Kullanım alanı | İç ve Dış mekan | • UV-direnci | evet |
| • Materyal | Alüminyum | • Uygulama alanı | Bahçe, Teras, Garaj, Araba, Ev, Tavan |
| • Nem direnci | evet | • Uygun yüzeyler | Cam, Metal, çelik |
| • Piller dahildir | hayır | • Yapışma gücü | Yüksek yapışma |
| • Piller gereklidir | hayır | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| • Su geçirmez | evet | • Yedek parça servisi | hayır |
| • Sıcaklık direnci | evet | | |



tesa® Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>