

tesa® Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi



56223

Ürün Açıklaması

tesa® Alüminyum bant, ısıtma cihazları veya oluklar gibi her türlü metal yüzeyi hızlıca tamir etmek için mükemmel, özel, kendinden yapışkanlı bir tesisatçı bandıdır.

Özellikler

- Koruma, kaplama, yalıtım ve tamir için uygundur
- * Çatı ve oluk tamirlerinde de kullanılabilir
- * -40°C ile +160°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır
- * Suya, yağa ve gres yağına dayanıklıdır
- * Yaşlanmaya karşı dayanıklıdır
- * Yüksek yapışma gücü

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | alüminyum folyo | • Toplam kalınlık | 100 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| • Çekme direnci | 15 N/cm | • Sıcaklık direnci | evet |
| • Aşınma direnci | hayır | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Gerilebilirlik | 5 % | • UV-direnci | evet |
| • Kalıntısız sökülebilmek | hayır | • Uygun yüzeyler | Cam, Metal, çelik |
| • Kullanım alanı | İç ve Dış mekan | • Yapışma gücü | Yüksek yapışma |
| • Nem direnci | evet | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| • Su geçirmez | evet | | |

sertifikalar

Sertifika olarak

- DIN 4102 part 1 class A2 and B1

tesa® Aluminyum Bant

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=60650DIY>