



# tesafilm® Eco & Crystal

## Ürün Bilgisi



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

### Product Description

tesafilm® Eco & Crystal, tamamen şeffaf olmasının yanı sıra güçlü bir yapışma performansı sunar. Bant, tesa® kalitesi ve yenilikçi üretim süreciyle öne çıkıyor.

### Özellikler

- Sürdürülebilirliği destekleyen ürün: Taşıyıcı malzemesi %90 geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmıştır
- Yüksek kaliteli, şeffaf bant: Çoğu yüzeyde görünmeyen, şeffaf ve güvenilir bir yapışkan bant
- Üstün performanslı yapıştırıcı: Bant yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve yapışkanlığını korur
- Sessiz açma: Bant ses çıkarmadan rulosundan çıkar
- Kullanımı kolay: tüm tesafilm® bant dispenserleriyle uyumludur
- %90 Geri dönüştürülmüş içerik: UL2809 sertifikalı (ECVP Çevresel İddia Doğrulama Prosedürü)
- INGEDE- kullanılarak geri dönüştürülebilirlik test edilmiştir Yöntem 12: Kartonun yeniden işlenmesini etkilemez

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                    |                  |                   |       |
|--------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film         | • Toplam kalınlık | 44 µm |
| • Yapışkan türü    | su bazlı akrilik |                   |       |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                          |         |                          |                |
|--------------------------|---------|--------------------------|----------------|
| • Kopma anındaki uzama   | 100 %   | • Rulo açma kuvveti n/cm | 3 N/cm         |
| • Çekme direnci          | 43 N/cm | • Solventsiz             | evet           |
| • Düşük gürültülü açılma | evet    | • Tekrar kullanılabilir  | hayır          |
| • Fotokopide görünmez    | evet    | • Uygun yüzeyler         | Karton, kâğıt  |
| • Hand tearability       | hayır   | • Yapışma gücü           | Yüksek yapışma |
| • Maksimum rulo çapı     | 1       | • Yaşlanma direnci (UV)  | evet           |
| • Maksimum rulo uzunluğu | 33 m    | • Yırtılmaya dayanıklı   | evet           |
| • Roll width max         | 19 mm   | • Şeffaflık              | iyi            |



# tesafilm® Eco & Crystal

Ürün Bilgisi

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>