



tesa® extra Power 56064

Ürün Bilgisi

Kendinden yalıtımlı onarım bandı

Product Description

tesa Kendiliğinden Yapışan Tamir Bandı, iç ve dış mekan kullanımına yönelik oldukça dayanıklı, çok amaçlı bir banttır. Boru ve hortum onarımı için son derece uygundur; örneğin hasarlı bir çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi hortumunu kapatmak veya sızıntı yapan sıhhi ekipmanın damlamasını önlemek için. Ayrıca hasarlı güç kablolarını geçici olarak yalıtım için elektrik bandı olarak da idealdir. Bu çok yönlü elektrik bandı veya tesisatçı bandı yalnızca hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı değildir. Ayrıca -60°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara da dayanabilir.

Özellikler

- 12 bar basınca dayanıklı* UV ışınlarına dayanıklı* -60°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı* 8000V elektriğe dayanıklıdır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Silikon | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|---------|-------------------|--------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Sıcaklık direnci | evet |
| • Application temperature from | -60 °C | • Tehlikeli madde | hayır |
| • Application temperature to | +260 °C | • Tekrar kullanılabilir | hayır |
| • Çevre dostu paketlenme | hayır | • Temperature resistance max. | 260 °C |
| • Gerilebilirlik | 750 % | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Hand tearability | hayır | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Kalıntısız sökülebilmek | evet | • UV-direnci | evet |
| • Kullanım alanı | Dış mekan | • Uygulama alanı | Bahçe, Garaj, Araba, Ev |
| • Materyal | Silikon | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta, Seramik, tuğla, Birçok plastikler, Cam, Akrilik cam, Siva, Metal, çelik, taş |
| • Nem direnci | evet | | evet |
| • Ozone resistance | evet | | Çok yüksek yapışma |
| • Piller dahildir | hayır | | evet |
| • Piller gereklidir | hayır | | evet |
| • Solventsiz | evet | | hayır |
| • Su geçirmez | evet | | evet |
| | | • Water resistance | |
| | | • Yapışma gücü | |
| | | • Yağa ve grese karşı dirençli | |
| | | • Yaşlanma direnci (UV) | |
| | | • Yedek parça servisi | |
| | | • Yırtılmaya dayanıklı | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=56064>



tesa® extra Power 56064

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=56064>