


tesa® 54994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Boya Koruma Kesilmiş Ürünler

Ürün Açıklaması

tesa® 54994, tesa® 52994 malzemesine dayalı özelleştirilmiş kesilmiş çözümlerdir.

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcıya, kalıcı akrilik yapıştırıcıya ve polyester ayırıcıya sahip, tek taraflı şeffaf bir koruma filmidir.

Ürünlerimizin şekil ve boyutlarını bireysel gereksinimlere ve müşteri tercihlerine göre özelleştirme konusunda uzmanız.

Özellikler

- Yüksek şeffaflıkta ürün tasarımı
- Mükemmel optik berraklık, filmin boyalı yüzeylerde neredeyse görünmez olmasını sağlar
- Mekanik ve çevresel etkilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Ekstra üst kaplama, olağanüstü parlaklık sağlar ve dış dayanıklılığını artırır
- Uzun vadeli UV direnci ve araç ömrü boyunca sararma yapmadan kendi kendini iyileştirme özelliği
- İyi şekil alabilirlik, karmaşık yüzey geometrileri ve kıvrımlar için idealdir
- Boyutsal stabilite ve kesilebilirlik
- Birkaç boya ve vernik sistemiyle uyumlu
- Görsel konumlandırma özelliklerine sahip özelleştirilmiş kesilmiş çözümler, çalışanların tam konumu belirlemesine yardımcı olur

Uygulama Alanları

Araç tasarımına bağlı olarak, mekanik hasara, çiziklere ve korozyona karşı son derece hassas belirli bölgeler vardır. tesa® 54994 Kalıcı Boya Koruma Filmleri, aracın bu darbeye açık bölgelerini tasarım özelliklerini değiştirmeden korumak için uygulanabilir.

tesa® 54994, iç ve dış uygulamalarda hassas yüzeyleri güçlü mekanik kuvvetlere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Otomotiv uygulamalarında taş çarpmasına, aşınmaya, çizilmelere ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için özel olarak tasarlanmıştır, örneğin:

- tekerlek davlumbazları
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik çitaları
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- şasi numarası etiketleri
- ...

İyi şekil alabilirliği sayesinde düz ve hafif kavisli yüzeylere uygulanabilir.

tesa® 54994

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Koruyucu türü	PET film
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	340 %	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi		

Ek Bilgiler

tesa® 54994 farklı kalınlıklarda mevcuttur

- tesa® 54994 PV5 - 187 µm
- tesa® 54994 PV0 - 260 µm
- tesa® 54994 PV3 - 360 µm

Daha fazla detay için tesa® 52994 PV0, PV3 ve PV5 ürün bilgi sayfasına bakınız.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0DC>