

tesa® 6930 PV3 Gümüş Parlak



Ürün Bilgisi

Lazerle işaretlenebilir ve kendinden yapışkanlı

Ürün Açıklaması

tesa® 6930, çift katmanlı, kırılğan bir akrilik filmidir. İşaretleme ve kesme işlemleri lazer ile tek bir adımda gerçekleştirilir; böylece sadece bir malzeme kullanılarak istenilen etiket çeşitleri ve formatları elde edilebilir.

Bu yüksek performanslı ürün, bir ürünün tüm ömrü boyunca sahtecilik önleyici kimlik etiketi olarak ve aynı zamanda akıllı işlem yönlendirme sistemleri için veri taşıyıcı olarak kullanılmaktadır.

Özellikler

- Taşıyıcı, kimyasallara, aşınmaya, sıcaklığa ve yaşlanmaya karşı son derece dayanıklıdır.
- Yapışkan sistemi, düşük enerji yüzeyler için bile uygun olan reçine modifiyeli bir akriliktir.

Uygulama Alanları

- Yüksek kontrast ve mükemmel işaretleme hassasiyeti
- Isı, aşınma ve kimyasallara karşı çok dayanıklı
- Sahtecilik önleyici: Manipülasyon görünür iz bırakır
- Etiket yok edilmeden çıkarılamaz
- Esnek formatlama ve etiket tasarımı: lazer ile işaretleme ve kesme
- Verimli: Birçok hazır etiketi değiştirir
- Tam zamanında üretim, depolama ihtiyacını azaltır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Koruyucu türü | kaplamalı kağıt |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucunun ağırlığı | 120 g/m ² |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| • Donma direnci | -40 °C | • Nem direnci | çok iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | çok iyi | • Uygun lazer | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 250 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
| • Liner'dan ayrılma direnci | 0,5-10 | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Manupile edildiğinde iz bırakma | evet | | |

tesa® 6930 PV3 Gümüş Parlak

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart Ölçüler:

Genişlik: 100mm ve 120mm. Uzunluk: 300m

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6930SR3>