

tesa® PRO 74613

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Profesyonel Onarım Bandı - uzun ömürlü yapışma gücüyle en iyi çok yönlü yardımcı

Ürün Açıklaması

Yeni tesa PRO Bant 74613 ile müşterilerinizi memnun etmeniz kolaylaşacak. Güvenilir yapışma gücü ve uyum yeteneği sayesinde onarımınız hızlı, temiz ve uzun ömürlü olacak. İster bir boya işinde kablo sabitlemek isteyin ister bir boru sızıntısını kapatmak, PRO Bant çoğu yüzey için uygundur. Genel amaçlı bu bant sentetik kauçuktan ve PET dokumadan üretilmiştir. Usta çantanız için mükemmel tamamlayıcı, kolayca yırtılır ve daima hazır!

Özellikler

- Tüm onarım ve sabitleme işleriniz için en iyi yardımcınız: Kolayca elinizle yırtabileceğiniz ve hızlıca uygulayabileceğiniz tesa PRO Bant, hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilir.
- tesa PRO Bant su iticidir ve hafif pürüzlü yüzeylerde bile çalışır. Uygulama ne olursa olsun, bu bant her ustanın ihtiyacını karşılar.
- Tasarımı sayesinde, tesa PRO Bant kolayca açılır ve temiz bir yalıtım sağlamak için her ürüne uyum sağlar. Hayatınızı kolaylaştırır, bağdan bağa!
- Bu çok amaçlı bant, onarma, işaretleme, sabitleme, yalıtım ve paketleme gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Bu Bant, temiz ve düzgün yüzeylerde en iyi şekilde çalışır. Bandı uygulayın ve yüzeye sıkıca bastırın.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET lifli PE film | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

UÜrün Çeşitleri

- | | |
|------------------|------------|
| • Mevcut renkler | gri, siyah |
|------------------|------------|

tesa® PRO 74613

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	14 %	• Su geçirmez	evet
• Çekme direnci	40 N/cm	• Sıcaklık direnci	orta
• Aşınma direnci	iyi	• Tuzlu suya karşı dayanıklı	orta
• Gerilebilirlik	14 %	• Üstüne yazılabilir	hayır
• Kalıntısız sökülebilme	hayır	• Water resistance	düşük
• Kimyasallara karşı direnç	orta	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Nem direnci	orta	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Solventsiz	evet	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Strappabile a mano	iyi	• Yırtılmaya dayanıklı	evet

Yapışma

- Pürüzlü yüzeylere yapışma 5.5 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

