

tesa® 4169

Ürün Bilgisi



Premium Yumuşak PVC Zemin İşaretleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4169, kalıcı zemin işaretleme için son derece dayanıklı, yüksek performanslı bir yapışkan banttır. Aşınmaya karşı dirençli, sağlam ve dayanıklı bu zemin işaretleme bandı; yumuşak PVC taşıyıcı tabaka ve akrilat yapışkan içermektedir. , sayesinde zemin bandı pürüzlü yüzeylerde de kullanılabilir ve eğimli/zorlu uygulamalara uygundur. tesa® 4169 siyah, yeşil, beyaz, mavi, kırmızı, sarı ve siyah/sarı renklerde mevcuttur; renk kombinasyonları yasal olarak belirlenmiş güvenlik yönergelerine uygundur. Rengine bağlı olarak zemin işaretleme bandı, açık şekilde uyarı bandı olarak da kullanılabilir.

Özellikler

- Kalıcı zemin işaretleme uygulamaları için dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli tabaka; elle koparılabilir
- Eğimli uygulamalara olanak sağlayan yüksek esneklik derecesine sahiptir
- Renk kombinasyonları yasal olarak belirlenmiş güvenlik yönergelerine uygundur

Uygulama Alanları

- tesa® 4169, yoğun yaya ve araç trafiği olan alanlarda kalıcı işaretleme için tavsiye edilir; örn. fabrikalar, depolar, ofisler veya hastaneler
- Premium zemin işaretleme bandı, atölyelerde çalışma alanlarının işaretleme için kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 187 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 285 % | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |
| • Çekme direnci | 42.5 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4169

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4169'un tek renkli bantları RAL renk düzenine uygundur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4169>