

tesa® 51914

Ürün Bilgisi



Suda eriyebilen, çift taraflı ekleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51914, bir doku kağıdı taşıyıcıya ve modifiye suyla çözünabilen akrilik yapıştırıcıya sahip çift taraflı, suda eriyebilen bir banttır.

Renk: Mavi, Renksiz

Özellikler

- En yüksek yapışkanlık özellikleri
- Kaplamalı ve kaplamasız kağıtlarda çok iyi yapışma değerleri
- İyi kesme dayanımı
- Tam pH aralığında (pH3 – pH9) iyi suda eriyebilme
- İyi yönetilen, sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıt

Uygulama Alanları

tesa® 51914 özellikle şunlar için uygundur

- Baskı ve kağıt üretim endüstrisinde hareketli bobin eklenmesi için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Koruyucu türü	repulpable siliconised paper
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Bantın kalınlığı	90 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• İlk Yapışma	çok iyi	• Statik kayma direnci	iyi
• Raf ömrü (paketli)	16 months		

tesa® 51914

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51914>