

tesa® 4173 PV2



Ürün Bilgisi

Otomotiv yolcu bölmesinde temel demetleme için yumuşak PVC bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4173 PV2, araçların yolcu bölümünde kullanılan otomotiv kablo demetlerinin temel şekilde demetlenmesi için akrilik yapışkanlı bir PVC film banttır. Banda sürekli açılma kuvveti, esnek taşıyıcı yüzeyi ve elle kolayca yırtılabilmesi sayesinde kullanımı son derece rahattır. Manuel uygulama için optimize edilmiştir.

Özellikler

- 3000 saat boyunca 105°C'ye kadar sıcaklık dayanımı
- Elle kolayca yırtılabilir
- Sürekli açılma kuvveti – manuel uygulama için optimize edilmiştir
- Bayrak yapmaya karşı dayanıklı
- Çevresel etkenlere karşı dayanıklı
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Alev geciktirici
- Esnek ve pürüzsüz

Uygulama Alanları

tesa® 4173 PV2, otomotiv yolcu bölmesindeki kablo demeti parçalarının verimli bir şekilde demetlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 126 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 250 % | • Dielektrik gerilim dayanımı | 7000 V |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -25 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4173 PV2

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm

Standart uzunluklar: 33 m

*Genişlik ve uzunluğun çoğu kombinasyonu mümkündür

*Talep üzerine farklı boyutlar mevcuttur

*Standart göbek çapı: 38 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4173PV2>