

tesa® 4610

Ürün Bilgisi

Temel koli bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4610, temel bant özelliklerine sahip düşük kaliteli bir koli bandıdır ve çekici bir performans profili sunar. PE yüzey, 18 örgü PET kumaş ile güçlendirilmiş olup, çeşitli yüzeylerde çok iyi yapışma sağlayan yapışkan sentetik kauçuk bir yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

tesa® 4610, çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilen kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler:

- yüksek ilk yapışkanlık
- elde kolay yırtılabilirlik
- birden çok malzemeye iyi yapışma
- kolay açılır

Uygulama Alanları

- Havalandırma kanallarının sızdırmazlığı
- Koruma filmlerinin sabitlenmesi
- Çöp torbalarının kapatılması
- Sabitleme, kapama, paketlenme ve çok daha fazlası!

Koli bantları, çok çeşitli uygulamalarda genel çok amaçlı bantlar olarak kullanılır. İnşaat sahası, bakım-onarım ve son kullanıcı tüketici segmentlerinde yüksek pazar payına sahiptirler.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Toplam kalınlık	150 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Bantın kalınlığı	_NULL µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	20 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	30 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	95 °C
• Aşınma direnci	düşük	• Üzerine yazması kolay	hayır
• Düz yırtma kenarları	iyi	• Water resistance	orta
• Mesh	18 threads/inch ²	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Nem direnci	iyi		

tesa® 4610

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4.5 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4610PRO>