

# tesa® 51608

## Ürün Bilgisi



Esneklik ve gürültü sönümlleme için PET keçeli bant

### Ürün Açıklaması

tesa® 51608, yolcu bölmesindeki kablo tesisatı demetleme için evrensel banttır. Gürültü sönümlleme, aşınma direnci ve demetleme gücü gibi önemli özellikleri bir arada sunarken, kablo demetlerinin esnekliğini korur ve OEM'de kolay montajı destekler. tesa® 51608, manuel uygulama için optimize edilmiş kauçuk bazlı yapışkana sahip PET keçeli bir kablo demetleme bandıdır.

### Özellikler

- Gürültü sönümlleme
- Aşınmaya dayanıklı
- Esnek ve düzgün
- Yırtılmaya dayanıklı
- Stabil açılma kuvveti
- Yaşlanmaya dayanıklı
- Güçlü yapışma
- Elde yırtılabilir

### Uygulama Alanları

tesa® 51608, yolcu bölümünde esneklik ve gürültü sönümlleme sağlamak üzere tasarlanmıştır.

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Çeşitleri

- Mevcut renkler siyah

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                                            |                     |                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama                     | 20 %                | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci                            | 40 N/cm             | • Ses sönümlleme (LV312)                   | Class C             |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312)         | Class B             | • Temperature resistance max.              | 105 °C              |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312)          | Class A             | • Temperature resistance min.              | -40 °C              |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |                                            |                     |

### Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608>

# tesa® 51608

## Ürün Bilgisi

### Ek Bilgiler

- Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm
- Standart uzunluk: 25 m
- Standart iç çap: 38 mm

Diğer ebatlar talep üzerine mevcuttur.

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608>