

tesa® 4174

Ürün Bilgisi



Otomotiv endüstrisinde tasarım boyama için ince çizgi bant

Ürün Açıklaması

Özellikler

- Boyalı ve boyasız yüzeylerde mükemmel maskeleme performansı
- 150°C/1saat boyunca hayalet etkisi veya kalıntı bırakmaz
- Çok boyutlu yüzeylerle iyi uyum sağlar
- Kenar kalkmaz ve kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılır

Uygulama Alanları

tesa® 4174, çeşitli maskeleme uygulamaları için uygundur

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Keskin ve düzgün boya kenarları gerektiren boyalı ve boyasız yüzeylerin (ör. otomotiv plastik parçaları) maskelenmesi
- Çift tonlu araç gövdesi maskelenmesi

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil olmak üzere) tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisi sunmak bizim için önemlidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|----------------|
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | not applicable |
| • Kalıp kesimi için uygun | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.7 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

tesa® 4174 küçük genişlikte (10 mm): çeliğe yapışma = 2,4 N/cm.

tesa® 4174, ayrıca kağıt taşıyıcılı olarak dönüştürme ve kesme için mevcuttur; 4174 PV4: çeliğe yapışma = 4,4 N/cm, taşıyıcıdan ayırma kuvveti = 14 cN/cm.

Talep üzerine tesa® 54174 olarak özel kesimlerde de mevcuttur.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4174>

tesa® 4174

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4174>