

tesa® 51026

Ürün Bilgisi



Otomotiv kablo demetleri için yüksek aşınma korumalı PET kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51026, çözücüsüz akrilik yapıştırıcıya sahip bir PET kumaş banttir. Otomotiv kablo demetleri için mükemmel aşınma koruması sağlar ve yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevre koşullarına dayanır.

Akrilik yapıştırıcısı, yeni halojen içermeyen kablo kaplama malzemeleri (PE/PP) ile uyumludur ve yüksek sıcaklıklarda artırılmış dayanıklılık sağlar.

Özellikler

- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek sıcaklık direnci
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Çevresel etkilere karşı dayanıklı
- Elle ve otomatik uygulama için kullanılabilir
- Alev geciktirici
- Buharlaştırma yapmaz
- Halojen içermez
- Yırtılmaya karşı dayanıklı
- Sabit açılma kuvveti
- Esnek ve düzgün

Uygulama Alanları

tesa® 51026, otomotiv kablo demetlerinin demetlenmesi ve aşınmaya karşı tel koruması için özel olarak tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı, zorlu sıcaklık ve çevre koşullarının bulunduğu araç motor bölgesidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET bez	• Toplam kalınlık	260 µm
• Yapışkan türü	akrilik		

tesa® 51026

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 40 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 275 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 5.5 N/cm

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm

Standart uzunluklar: 25 m

- Genişlik ve uzunluk için çoğu kombinasyon mümkündür
- Talep üzerine diğer boyutlar mevcuttur
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Kırmızı halka montaj yardımcısı için uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51026>