

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Ürün Bilgisi

Entegre indüktif algılama özelliğine sahip çok işlevli ekleme bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus, alüminyum kaplamalı düz arka kâğıt ve akrilik yapışkan malzemeden oluşan çift taraflı entegre uçuş ekleme bandıdır. Tüm kâğıt bazlı malzemeler iyi yönetilen sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kâğıtlarla üretilmiştir.

Renk: Turuncu

Özellikler

- Çok yüksek yapışma özellikleri
- Çok yüksek kayma direnci
- Son derece iyi ısıya dayanıklılık
- Kaplamalı ve kaplamasız kâğıtta en iyi yapışma
- Düşük ek kalınlığı
- Ek konumunun güvenilir algılanması
- Esnek arka yüzey sayesinde kolay ve düzgün uygulama
- Yeni kâğıt bobininin sorunsuz açılması için tek veya çift ayırma şeritli kâğıt arka yüzey ile sunulabilir, baskı sürecini tehlikeye atmaz
- Üst tabakanın güvenli sabitlenmesi için yarılmış ayırıcı dâhildir
- Ek konumunun güvenilir algılanması için alüminyum kaplamalı arka yüzey dâhildir
- Sona eren web ile yeni bobin arasında mükemmel temas için çok yüksek yapışma özelliklerine sahip yapışkan formülasyonu
- INGEDE 12 Metoduna göre geri dönüşüm uyumlu premium ekleme bandı

Uygulama Alanları

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus özellikle aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- Web baskı endüstrisinde uçuş ekleri

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---------------|
| • Taşıyıcı malzeme | Alüminize kâğıt | • Renk | orange/silver |
| • Toplam kalınlık | 110 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Raf ömrü (paketli) | 18 months |
| • Çekme direnci | 36 N/cm | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51786>

tesa® EasySplice 51786 Detect Plus

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51786>