

tesa® 61914

Ürün Bilgisi



Repulp Edilebilir Çift Taraflı Birleştirme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 61914, bir doku kâğıdı taşıyıcı ve modifiye edilmiş, suda çözünebilen akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı, yeniden hamurlaştırılabilir bir banttır.

Renk: Mavi

Özellikler

- Yüksek kısa süreli yapışma özelliği
- Kaplamalı ve kaplamasız kâğıtlarda iyi yapışma değerleri
- İyi kayma (kesme) dayanımı
- Tam pH aralığında (pH3 – pH9) iyi yeniden hamurlaştırılabilirlik (ayırıcı olmadan)

Uygulama Alanları

tesa® 61914 özellikle şu alanlar için uygundur:

- Baskı ve kâğıt üretim sektöründe uçan ve statik birleştirmeler

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Toplam kalınlık	75 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	iki yüzü silikon kaplı kâğıt	• Bantın kalınlığı	75 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• İlk Yapışma	iyi	• Statik kayma direnci	iyi
---------------	-----	------------------------	-----

tesa® 61914

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=61914>