

tesa® 4182 PV2



Ürün Bilgisi

Yüksek sıcaklık alanları (105°C) için yumuşak PVC kablo demetleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4182 PV2, araçların yolcu bölmesinde kullanılan otomotiv tesisatlarının temel demetleme işlemleri için akrilik yapışkanlı bir PVC film banttır. Sabit açma kuvveti, esnek taşıyıcı yapı ve elle kolayca yırtılabilir olması sayesinde bant kullanımı oldukça pratiktir. Manuel uygulama için optimize edilmiştir.

Uygulama Alanları

Kablo Demetleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 104 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 250 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -25 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4182 PV2

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4182PV2>