

tesa® 51618

Ürün Bilgisi



Kauçuk yapıştırıcılı PET keçe bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51618, yolcu bölmesindeki kablo demetlerinde ağırlıklı olarak kullanılan bir kablo demeti kaplama bandıdır. Bu bant, kablo demetlerini esnek tutarken, OEM'deki kolay kablo demeti montaj sürecini destekleyen önemli özellikleri bir araya getirir: gürültü azaltma, aşınma direnci ve demetleme gücü. tesa® 51618, elle uygulama için optimize edilmiş kauçuk bazlı yapıştırıcıya sahip PET keçe kablo demeti bandıdır.

Renk: Siyah

Özellikler

- Gürültü azaltma performansı
- Temel aşınma direnci performansı
- Esnek ve düzgün görünüm
- Kablo demetlerinin güvenli demetlenmesi için yırtılmaya karşı dayanıklı
- Uygulama sırasında sabit davranış için stabil açılma kuvveti
- Yaşlanmaya karşı direnç performansı
- Güçlü yapışma
- Hızlı uygulama için elle yırtılabilir

Uygulama Alanları

tesa® 51618, kablo demetlerinde iyi bir gürültü azaltımı ve güvenli demetleme performansı sağlamak için tasarlanmıştır. Bant, esas olarak yolcu bölmesindeki kablo demetlerinde uygulanır. Bant uygulandıktan sonra kablo demeti esnekliğini korur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 20 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 37 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class C |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51618>

tesa® 51618

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm
Standart uzunluklar: 15, 25 m

- Genişlik ve uzunluğun çoğu kombinasyonu mümkündür
- Talep üzerine ek boyutlar mevcuttur
- Standart çekirdek çapı: 38 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51618>