

tesa® 51006

Ürün Bilgisi



Otomotiv tesisatlarının demetlenmesi ve aşınmaya karşı kablo koruması için PET kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51006, otomotiv tesisatlarına güvenilir aşınma koruması sağlayan kauçuk esaslı yapışkana sahip bir PET kumaş banttır. Yüksek ilk tutunma gücü, sürekli bir açılma kuvveti ve esnek taşıyıcı sayesinde araç gövdesinde sorunsuz ve verimli uygulama imkanı sunar.

Yüksek yapışma ve iyi bayrak direnci, tesisat demetinin güvenli şekilde sabitlenmesini sağlar. Özellikleri manuel uygulama için optimize edilmiştir. Sıcaklık dayanımı, yalıtım malzemesine bağlıdır.

Özellikler

- Aşınmaya karşı dayanıklı
- Yüksek ilk tutunma ve yapışma
- Manuel uygulama için optimize edilmiştir
- Bayraklanmaya karşı dirençli
- Çevresel etkilere karşı dayanıklı
- Sürekli açılma kuvveti – manuel uygulama için optimize edilmiştir
- Yaşlanmaya karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Esnek ve düzgün

Uygulama Alanları

tesa® 51006, özellikle kablo demetleme ve aşınmaya karşı koruma amaçlı tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı, sıcaklık ve çevresel koşulların zorlu olduğu araç motor bölgesidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET bez | • Toplam kalınlık | 320 µm |
| • Yapışkan türü | kauçuk bazlı | | |

tesa® 51006

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 22 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 175 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4.5 N/cm

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm

Standart uzunluklar: 25 m

* Genişlik ve uzunluk kombinasyonlarının çoğu mümkündür

* Talep üzerine farklı boyutlar temin edilebilir

* Standart göbek çapı: 38 mm

* Kırmızı halka montaj yardımına uygundur

* ETFE üzerinde T4. Diğer yalıtım malzemeleri test edilmelidir.

tesa® 51006

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51006>