

tesa® 4323

Ürün Bilgisi



Genel Amaçlı Kâğıt Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4323, ince krep kâğıdı taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan bazlı, şekil verilebilir bir maskeleme bandıdır. Maskeleme bandı, hafif işler için sprej boya uygulamaları ve tutma, kapama, sabitleme gibi genel amaçlı kullanımlar için uygundur. Sonraki fırın kurutma işlemleri için 80°C'ye kadar sıcaklık direnci sağlar.

Sürdürülebilir bakış açıları

Ürün toplamının %57'si (ağırlıkça, ayırıcı hariç) biyo-bazlı içerikten oluşmaktadır.



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Krep kâğıt taşıyıcı, iyi bir şekil verilebilirlik sağlar.
- Doğal kauçuk yapışkan sistemi, çeşitli yüzeylere iyi yapışma ve iyi ilk tutunma özelliği sunar.
- Maskeleme bandı, mükemmel boyanın tutunmasını sağlayarak hafif işler için sprej boya uygulamaları için uygundur.

Uygulama Alanları

- tesa® 4323, hafif işler için sprej boya ve genel amaçlı maskeleme uygulamalarına uygundur.
- Sonraki fırın kurutma işlemleri için 80°C'ye kadar sıcaklık direnci sağlar.
- Bant elle yırtılabilir özelliktedir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 125 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 80 °C |
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 60 °C |
| • Strappabile a mano | çok iyi | | |

tesa® 4323

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 2.8 N/cm

Ek Bilgiler

Şimdi siyah renk seçeneğiyle de mevcut.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4323>