

tesa® Professional 4688

Ürün Bilgisi

Standart polietilen kaplamalı bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4688, PE ekstrüde edilmiş bir yüzey ve doğal kauçuk yapıştırıcı kütlesi içeren standart bir bez banttir. Bu kombinasyon, kolay kullanımın temelini oluşturur: bant kolayca açılır ve elle basitçe koparılabilir. Onarım bandı, güçlü olmasının yanında zanaatkarlar için güvenilir bir yardımcı olacak kadar esnektir. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir ve pürüzlü yüzeylerde bile çok iyi yapışma sunar. Suya dayanıklı ve yaşlanmaya karşı dirençli bu bez bant, yedi farklı renkte mevcuttur: siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı, gümüş/mat ve yeşil.

Özellikler

- İç ve dış mekân uygulamaları
- Yapı filmlerinin yapıştırılması
- Kabloların demetlenmesi
- Onarım, paketlenme, koruma, işaretleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 260 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 9 % | • Strappabile a mano | iyi |
| • Çekme direnci | 52 N/cm | • Water resistance | iyi |
| • Aşınma direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Nem direnci | iyi | | |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

tesa® Professional 4688

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=4688PRO>