



# tesamoll® E-Profil

## Ürün Bilgisi

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

### Product Description

tesamoll® E-Profil izolasyon bandı, kendinden yapışkanlı, dayanıklı ve kauçuk yalıtım bandıdır. %20'ye varan bir oranda ısıtma maliyetlerinizi azaltabilmenizi sağlayan esnek bir kapı fitilidir.

### Özellikler

- %20'ye varan enerji tasarrufu sağlar
- 1 ila 3,5 mm arasındaki tüm boşlukları kapatır
- Havaya, UV ışınlarına ve ozona dayanıklıdır
- Kendinden yapışkanlı, uzun ömürlü lastik
- Dayanıklılık: 8 yıl
- Silinerek temizlenebilir
- Vidasız veya çivisiz kolayca uygulanır
- Sökülmesi kolaydır
- -50 °C ila +60 °C sıcaklıklara dayanıklıdır

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                    |                 |                                             |        |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | EPDM kauçuk     | • Boşluk kapama                             | 3.5 mm |
| • Yapışkan türü    | sentetik kauçuk | • ... ya kadar enerji tasarrufu potansiyeli | 20 %   |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                             |                 |                               |        |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|
| • Durability                | 8 years         | • Solventsiz                  | evet   |
| • Kalıntısız sökülebilmek   | hayır           | • Sıcaklık direnci            | evet   |
| • Kimyasallara karşı direnç | hayır           | • Temperature resistance max. | 60 °C  |
| • Materyal                  | Sentetik, Kumaş | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Piller dahildir           | hayır           | • Uygulama alanı              | Ev     |
| • Piller gereklidir         | hayır           |                               |        |



# tesamoll® E-Profil

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>