

tesa® 64294 PV00



Ürün Bilgisi

Düşük sıcaklık (-10°C) uyumlu, gerilmiş ve kalıntı bırakmayan çemberleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64294PV0, özel bir doğal kauçuk yapıştırıcı sistemine sahip, gerilmiş polipropilen bir çemberleme bandıdır. tesa® 64294PV0, 0°C altında çıkarılırken bant yavaşça çekilmelidir. tesa® 64294PV0, her türlü taşımada ürünlerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikler

- tesa® 64294PV0, düşük sıcaklık uyumluluğunda mükemmeldir
- Çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve -10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yapışkan kalıntısı veya tabaka ayrılması olmadan çıkarılabilir.

Uygulama Alanları

Her türlü endüstride kapatma, tutma, sabitleme ve yüzey koruma için kullanılabilir. Örneğin, beyaz eşya, ofis otomasyonu, mobilya ve metal endüstrileri.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 107 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Renk | mavi |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------------|
| • Mevcut renkler | mavi, beyaz |
|------------------|-------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 30 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 240 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.6 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 64294 PV00

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64294>