


tesa® 54994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Boya Koruma Kesilmiş Ürünler

Ürün Açıklaması

tesa® 54994, tesa® 52994 malzemesine dayalı, özelleştirilmiş kesimli çözümlerimizdir.

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcıya, kalıcı akrilik yapıştırıcıya ve polyester astara sahip, tek taraflı şeffaf bir koruma filmidir.

Ürünlerimizin şekil ve boyutlarını bireysel spesifikasyonlara ve müşteri tercihlerine göre özelleştirme konusunda uzmanız.

Özellikler

- Yüksek şeffaf ürün tasarımı
- Mükemmel optik berraklık, uygulandığında filmi neredeyse görünmez kılar
- Mekanik ve çevresel etkilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Ekstra kaplama, üstün parlaklık sağlar ve dış ortam dayanıklılığını artırır
- Uzun süreli UV direnci ve kendi kendini iyileştirme özelliği, araç ömrü boyunca sararmaz
- İyi şekil alma yeteneği sayesinde eğri ve karmaşık yüzey geometrileri için idealdir
- Boyutsal kararlılık ve kolay kesilebilme
- Birkaç farklı boya ve vernik sistemiyle uyumludur
- görsel konumlandırma özellikli özelleştirilmiş kesimli çözümler, çalışanların hassas konum tespiti yapmasına yardımcı olur

Uygulama Alanları

Araba tasarımına bağlı olarak, mekanik darbeye, çiziklere ve korozyona karşı çok hassas bazı bölgeler vardır. tesa® 54994 Kalıcı Boya Koruma Filmleri, aracın bu darbe alanlarını tasarım özelliklerini değiştirmeden korumak için uygulanabilir.

tesa® 54994, iç ve dış uygulamalarda hassas yüzeyleri kuvvetli mekanik etkilere karşı kalıcı olarak korumak için kullanılır. Özellikle otomotiv uygulamalarında taş vuruklarına, aşınmaya, çizilmelere ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için tasarlanmıştır. Örneğin:

- çamurluklar
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik şeritleri
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- şasi numarası etiketleri
- ...

İyi şekil alma yeteneği sayesinde düz ve hafif kavisli yüzeylere uygulanabilir.

tesa® 54994

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	360 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	340 %	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi		

Ek Bilgiler

tesa® 54994 farklı kalınlıklarda mevcuttur

- tesa® 54994 PV5 - 187 µm
- tesa® 54994 PV0 - 260 µm
- tesa® 54994 PV3 - 360 µm

Daha fazla bilgi için tesa® 52994 PV0, PV3 ve PV5 ürün bilgilerine bakınız.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3DC>