


tesa® 54994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Boya Koruma Kesikleri

Ürün Açıklaması

tesa® 54994, tesa® 52994 malzemesi baz alınarak özelleştirilen kesim çözümleridir.

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcıya, kalıcı akrilik yapıştırıcıya ve polyester astara sahip tek taraflı, şeffaf koruma filmidir.

Ürünlerimizin şekil ve boyutlarını bireysel talepler ve müşteri tercihlerine göre özelleştirme konusunda uzmanız.

Özellikler

- Yüksek şeffaf ürün tasarımı
- Mükemmel optik berraklık sayesinde, boyalı yüzeylere uygulandığında film neredeyse görünmez olur
- Mekanik ve çevresel etkilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Ekstra üst kaplama mükemmel parlaklık sağlar ve dış ortam dayanıklılığını artırır
- Uzun süreli UV direnci ve aracın ömrü boyunca sararmadan kendini iyileştirme özelliği
- İyi uyumlanabilirlik, eğimlere ve karmaşık yüzey geometrilerine uyum sağlamak için idealdir
- Boyutsal stabilite ve kesime uygunluk
- Birçok boya ve vernik sistemiyle uyumludur
- görsel konumlandırma özelliklerine sahip özelleştirilebilir kesim çözümleri, işçilerin doğru pozisyonu belirlemesine yardımcı olur

Uygulama Alanları

Araç tasarımına bağlı olarak, mekanik hasar, çizik ve korozyona karşı son derece hassas bazı alanlar bulunmaktadır. tesa® 54994 Kalıcı Boya Koruma Filmleri, aracın bu darbe riski yüksek alanlarını tasarım özelliklerini değiştirmeden korumak için uygulanabilir.

tesa® 54994, iç ve dış uygulamalarda hassas yüzeyleri güçlü mekanik kuvvetlere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Özellikle otomotiv uygulamalarında taş sıçraması, aşınma, çizilme ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için tasarlanmıştır, örneğin:

- çamurluklar
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik çitaları
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- Şasi numarası etiketleri
- ...

İyi uyumlanabilirliği sayesinde düz ve hafif kavisli yüzeylere uygulanabilir.

tesa® 54994

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	187 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	340 %	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi		

Ek Bilgiler

tesa® 54994 farklı kalınlıklarda mevcuttur

- tesa® 54994 PV5 - 187 µm
- tesa® 54994 PV0 - 260 µm
- tesa® 54994 PV3 - 360 µm

Daha fazla detay için lütfen tesa® 52994 PV0, PV3 ve PV5 ürün bilgilerine bakınız.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5DC>