

tesa® 51206

Ürün Bilgisi



Cızırdayı önleyici ve aşınmaya karşı koruyucu özel kaygan PE-UHMW bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51206, çok iyi yapışma gücüne sahip, yaşlanmaya ve aşınmaya dayanıklı yüksek yoğunluklu PE banttır.

Özellikler

- Görünür bölgede uygulamayı kolaylaştıran yarı saydamlık
- Oldukça iyi kayganlık özelliklerine sahip, kendi kendini yağlayan bant, aşınmaya ve sürtünmeye karşı direnci artırır
- Yüksek zorlanma seviyelerinde bile yüksek enerji emme kapasitesi

Uygulama Alanları

tesa® 51206, montaj hattında güvenilir şekilde iç mekan cızırdayı önleme ve aşınma koruması için özellikle tasarlanmıştır:

- Keskin kenarlı sac metal bileşenlerin maskelemesi
- Hassas parçaların kayganılması
- Gürültü ve aşınmanın önlenmesi, örn. döşeme parçalarından
- Yüksek sürtünme alanlarında kabloların korunması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE | • Toplam kalınlık | 114 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | yarı saydam |
| • Koruyucu türü | beyaz | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 300 % | • Aşınma direnci | çok iyi |
| • Çekme direnci | 43 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.3 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

Malzeme, müşteriye özel şekilde kesilmiş rulo veya levha olarak tesa® 54206 adıyla temin edilebilir. tesa'nın otomasyon ve uygulama çözümleri departmanı, verimliliği artırmak için özelleştirilmiş ekipmanlar ve kendi tasarımı uygulama araçları sunar.

tesa® 51206

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51206>