

tesa® 61127

Ürün Bilgisi



Silikonize ayırıcı astar için tek taraflı eklem bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 61127, üretim süreçlerinde eklem astarlarının üst üste bindirilmeden eklenmesi gerektiğinde son ürünün astardan sürekli olarak ayrıldığı uygulamalara özel olarak geliştirilmiş bir eklem bandıdır.

tesa® 61127, silikon yapışkanlı ve yapışmayı önleyici PET taşıyıcıdan oluşan, astarsız, tek taraflı bir eklem bandıdır. Silikon yapışkanı, silikonize kağıtlar ve filmler, düşük yüzey enerjili malzemeler ve daha fazlası için eklem amacıyla tasarlanmıştır. PET taşıyıcının arka yüzeyindeki özel kaplama, üzerine kaplanmış çok çeşitli malzemeler için olağanüstü yapışmayı önleyici özelliklere sahiptir.

Özellikler

- Olağanüstü ayırma özelliklerine sahip yapışmayı önleyici taşıyıcı
- Çeşitli silikonize ayırıcı astarlara iyi yapışma
- Yüksek kayma direnci ve ilk tutunma
- Olağanüstü sıcaklık ve kimyasal dayanım
- Siyah renk sayesinde kolay ve güvenilir ek yeri tespiti

Uygulama Alanları

- Silikonize kağıtların ve filmlerin, düşük yüzey enerjili malzemelerin ve daha fazlasının eklenmesi
- tesa® 61127 özellikle bant dönüştürme, suni deri veya bant üretim endüstrisinde, örn. ayırıcı kağıt ve filmlerin eklenmesinde kullanılır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 180 °C |
| • Çekme direnci | 40 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 61127

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=61127>