

tesa® 60404

Renkli

Ürün Bilgisi



Kutuları güvenli bir şekilde kapatmak için renkli ambalaj yapışkan filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 60404, PVC film taşıyıcı ve doğal kauçuk yapıştırıcıya dayalı birinci sınıf bir ambalaj bandıdır. Her türlü kartonda mükemmel performans gösterir ve güvenli bir kapanış sağlar. Doğal kauçuk yapıştırıcı sistemi, farklı yüzeylerdeki uygulamalar için en iyi sonuçları vermek üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

- Geri dönüştürülmüş kutularda bile iyi yapışma
- Mükemmel tutunma ve uzun süreli yapışma
- Sessiz açılma
- Aşırı sıcaklık koşulları ve yüksek nemde depolama için ideal

Uygulama Alanları

- Küçük kutuların (karton veya plastik) kapatılması
- Teneke ve torba kapatılması
- İşaretleme için ideal
- Aşırı sıcaklık koşulları ve yüksek nemde depolama için ideal

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 67 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|------|-----------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 90 % | • Çekme direnci | 43 N/cm |
|------------------------|------|-----------------|---------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.6 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

tesa® 60404 kolayca baskı yapılabilir.

Mevcut renkler: kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve siyah

tesa® 60404

Renkli

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60404>