

tesa® ACXplus 7072

Ürün Bilgisi



500 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 707x serisi, çok çeşitli yapıştırma uygulamaları için uygundur. Farklı yüzey özelliklerine sahip malzemelerde bile güçlü ve uzun ömürlü yapışma sağlar. Viskoelastik çekirdek, son ürünün kullanım ömrü boyunca bağlanmış bileşenlerin termal genleşmelerini -20 °C ile 80 °C arasındaki sıcaklık aralığında dengeler. tesa® ACX^{plus} 707x serisi, kalıcı iç ve dış mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- -40 °C'ye kadar olağanüstü soğuk şok dayanımı
- Ek tutucu uygulayıcılarla birlikte dış ortam koşullarında güvenli ve dayanıklı bir yapışma

Uygulama Alanları

Farklı endüstrilerde (ör. pencere & kapılar, asansör, ulaşım, beyaz eşyalar, iç mimari) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Dekoratif öğeler
- Amblem montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 220 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 2 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 12 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 3 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 27 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 1 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 27 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 1 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi sayfamızı açın:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7072>

tesa® ACXplus 7072

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

En yüksek performansı sağlamak için amacımız uygulamayı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak ve en iyi ürün önerisini sunmaktır. Lütfen dış mekan uygulamaları için yüzey ön işlem olarak tesa® Tutucu Uygulayıcı kullanılmasını önerdiğimizizi unutmayın. Bu, yapışma seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlar, nemin nüfuz etmesini önler ve zorlu çevresel faktörlere karşı uzun vadeli direnç oluşturur.

Kaplama seçenekleri:

- PV22: Beyaz kağıt kaplama - markalı
- PV24: Mavi film kaplama - markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACX^{plus} 7072, UL Standardı 746C'ye göre tanınmıştır. UL Dosyası QOQW2.E309290
- DIN EN 45545-2, EN ISO 5658-2'ye göre RST Yangın testi
- LEED'e göre kredi için yeterlidir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7072>