

tesa® 7190

Ürün Bilgisi

Hassas yüzeylerin Black Out Tasarımı ve Kalıcı Koruması için yüksek performanslı dekoratif film.

Ürün Açıklaması

Kendinden yapışkanlı bant, saf akrilik yapıştırıcı ile kaplanmış siyah bir PVC filminden oluşur. Araç parçalarının mekanik hasara karşı kalıcı olarak korunması ve araç gövdesindeki deliklerin sızdırmazlığı için uygulanabilir.

Özellikler

- Ürün, mükemmel optik görünüm ve uzun ömürlü yapışma özellikleri sunar.
- Film, ısıtıldığında şekillendirilebilir ve 3D yüzeylerde de kullanılabilir.
- tesa® 7190, otomotiv sektöründe dış ve iç dekoratif amaçlarla uygulanabilir.

Uygulama Alanları

tesa® 7190, araç gövdesi çevresinde dış ve iç dekoratif uygulamalar ile kalıcı koruma için tasarlanmıştır. Bu bant, boyalı yüzeylerde mükemmel görsel görünüm ve uzun ömürlü yapışma özelliklerine sahiptir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Renk	siyah
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	138 g/m ²
• Koruyucu türü	PE kaplı kâğıt	• Koruyucunun rengi	beyaz
• Toplam kalınlık	185 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	250 %	• Kalıp kesimi için uygun	evet
• Çekme direnci	60 N/cm	• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi
• Aşınma direnci	iyi	• Mat yüzey	evet

Ek Bilgiler

Malzeme, rulo halinde veya kesimli (die-cut) olarak teslim edilebilir. Özel kağıt ayırıcı, hassas bir kesim süreci ve uygulama sırasında mükemmel kullanım sağlar.

tesa® 7190

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7190>