

tesa® 64284

Ürün Bilgisi



tesa® 64284EU Standart Bağlama Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64284EU PV10, yüksek performanslı tensilize polipropilen destek ve kauçuk yapıştırıcı sistemi ile tasarlanmış orta derecede ağır bağlama bandıdır. Bu gelişmiş formülasyon, hem polar hem de polar olmayan yüzeylerde mükemmel ilk yapışmayı sağlar ve çeşitli uygulamalar ile endüstrilerde tercih edilen seçenek haline gelir. Mono-oriente polipropilen desteği üstün çekme dayanımı ve minimum uzama sunar; bu da maksimum dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Kolayca dağıtılması sayesinde bantlarımız hem manuel hem de otomatik işlemlere uygundur

Özellikler

- Solventsiz yapıştırıcı
- Düşük uzama
- İyi işlenebilirlik
- Üstün çekme dayanımı

Uygulama Alanları

- Ev aletlerinin parçalarını tutma
- Çevre birimlerini tutma ve sabitleme
- Çeşitli yüzeylerden kalıntı bırakmadan ve renk değiştirmeden çıkarılabilme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | mavi |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------------|
| • Mevcut renkler | mavi, beyaz |
|------------------|-------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilmek | evet |
| • Çekme direnci | 300 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 6 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 64284

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>