

tesa® 68000 PV1



Ürün Bilgisi

Otomotiv motor bölmesinde radyant ısı yansıtımı için alüminyum lamine cam kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 68000 PV1, gelişmiş bir akrilik yapışkana sahip alüminyum lamine cam kumaş banttır ve otomotiv motor bölmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akrilik yapışkanı, yeni halojen içermeyen kablo kılıfı malzemeleri (PE/PP) ile uyumludur ve mükemmel radyant ısı koruması ile yüksek sıcaklıkta artırılmış dayanıklılık sağlar.

İsteğe bağlı olarak özel uzunlukta "kiss cut" kesim mevcuttur.

Özellikler

- Üstün radyant ısı yansıtımı
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Yüksek esneklik
- Yaşlanmaya karşı dirençli
- Çevresel etkilere karşı dayanıklı
- Kendiliğinden sönmümlü
- Esnek ve düzgün

Uygulama Alanları

tesa® 68000 PV1, radyant ısı koruması gereksiniminin arttığı alanlarda demetleme ve kablo koruması için geliştirilmiştir. Ana uygulama alanı, otomotiv motor bölmesinde kablo demeti segmentlerinin radyant ısı kaynaklarına karşı korunmasıdır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | alüminyum kaplı cam bez | • Toplam kalınlık | 210 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 4 % | • Ses sönümlleme (LV312) | Class B |
| • Çekme direnci | 270 N/cm | • Temperature resistance max. | 150 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 6 N/cm |
|------------------|--------|

Ek Bilgiler

- Çeliğe yapışma: Taşıyıcı, 6 N/cm'den büyük kuvvetlerde kopar

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=68000PV1>

tesa® 68000 PV1

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 50, 100 mm
Standart uzunluk: 50 m

- En çok genişlik ve uzunluk kombinasyonları mümkündür
- İsteğe bağlı olarak "kiss cut" şeklinde de sunulabilir
- Standart bobin çapı: 76 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=68000PV1>