

tesa® ACXplus 7055

Ürün Bilgisi



1000 µm çift taraflı akrilik çekirdek bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 705x serisi, kusursuz ve optik olarak berrak bir yüzey elde etmek için tasarlanmış, yüksek derecede şeffaf akrilik çekirdek banttır. Cam veya akrilik gibi yarı saydam ve şeffaf malzemeler tesa® ACX^{plus} 7055 ile kolayca yapıştırılabilir.

Özellikler

- Şeffaf akrilik çekirdek bant ve şeffaf / yarı saydam alt tabakaların yapıştırılması için idealdir

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerde (ör. ekstruder, ev aletleri, iç dekorasyon, tabela montajı) örnek montaj uygulamaları şunları içerir:

- Ekstrüde profiller
- Tabela montajı
- Plise profiller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	solid akrilik	• Toplam kalınlık	1000 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	silicone-free film		

Yapışma

- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 24 N/cm

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi formumuzu açın:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Ürün, iç ve dış mekanda kullanım için tavsiye edilir. En yüksek performansı sağlamak amacıyla uygulamayı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak, en iyi ürün önerisini sunmamıza olanak tanır.

Astar seçenekleri:

- PV12: Şeffaf PET astar – markasız
- PV26: Beyaz kağıt astar – markasız
- PV28: Mavi film astar – markasız

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7055>

tesa® ACXplus 7055

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- PV48: Beyaz film astar – markalı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7055>