

tesa® 52918

Ürün Bilgisi



İnce fotopolimer plakaların sıkıştırılabilir manşonlara montajı

Ürün Açıklaması

tesa® 52918, özellikle flekso baskıda sıkıştırılabilir manşonlara ince fotopolimer plakaların (ör. 1.14 mm / 0.045" veya 1.70 mm / 0.067") montajı için tasarlanmıştır. İki tarafı farklı yapışma seviyelerine sahip çift taraflı bir banttır.

Özellikler

- Manşon tarafındaki yapıştırıcı, manşona sağlam bir bağ sağlarken, plaka tarafındaki yapıştırıcı ise fotopolimer plakalar için güçlü bir yapışma sağlamak üzere özel olarak uyarlanmıştır ve aynı zamanda plakanın kolayca yeniden konumlandırılması ve çıkarılması imkanı tanır.
- Özel olarak geliştirilmiş ayırıcı, bandın düzgün ve kolay uygulanmasını sağlar.
- Bandın solvent ve mürekkep direnci, süreçlerin kolay ve verimli olmasını sağlar.
- Sıkıştırılabilir manşonlarda plaka montajı için tüm ürünlerimiz, manşonun sıkıştırılabilir özelliklerini etkilememesi için çok ince film taşıyıcılara sahiptir.

Uygulama Alanları

Flekso baskıda sıkıştırılabilir manşonlara ince fotopolimer plakaların (ör. 1.14 mm / 0.045" veya 1.70 mm / 0.067") montajı.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Koruyucu türü | glasin |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 120 |
|-----------------------|-----|

tesa® 52918

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52918>